



č.p.	Ø ZMER	POPIS	1NP	2NP	SPOLU	POZN.
01	3600/1800	 <p>Okno sklopné a fixné, päťdielne plastové zasklené izolačným trojsklom so selektívnou vrstvou, vrátane parapetov a útorňového plastového a vonkajšieho plechového s prevetrávacou štrbinou, 6-komorové vonkajšie reflexné sklo BRONZ</p>	-	40	40	Uw=1,4 W/(m2.K)
05	2x928/1000	 <p>Š etlík zasklené izolačným polykarbonátom "SPC 25 Diamond" hr.: 25mm</p>	-	187,1m´	187,1m´	Uw=1,5 W/(m2.K)

POZNÁMKA:

- Pohľad na okenné konštrukcie z exteriéru
- Všetky výplne otvorov vrátane kovania
- Okenné otvory vrátane vnútorných parapetných plastových dosiek (šírka podľa osadenia) a vonkajšieho oplechovania - pozink hr.: 1,6mm
- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV (oceľových výmen) !!!
- Všetky kovania umiestnené vyššie ako 1800mm nad podlahou treba riešiť otváranie pákovým mechanizmom!!! - SPOLU 40KS
- Farba rámov - biela RAL 9002- Styk okna s ostením utesniť z exteriéru paropriepustnou a z interiéru parotesnou páskou